



KYORITSU

刮涂层拨电话4008155888或  
登录网站www.kew-ltd.com.cn  
输入数码查询真伪

## 高压绝缘电阻测试仪 3124S



- 额定测试电压可变方式(1kV~10kV)。
- 自动放电功能可释放充电电荷。
- 双重刻度便于读取数据。
- 低压用 1000V/100MΩ 绝缘电阻计。
- 3 种电源方式(内置电池、AC100V、车载用电池)。
- 记录仪输出端口。



3124  
1k~10kV

额定测试电压	1K~10KV
双重有效 最大刻度值	1.6GΩ/100GΩ(自动量程)
第一有效测试范围	0.05~50GΩ
精确度	±10%读数值
其他范围精度	±1%刻度值长度
测试两端电压 (无负荷)	设定电压的±2% 额定测定电压的±10%
输出电压计	DC.0~10kV ±2%rdg±2dgt
耐电压	交流 5000V /1 分钟
电源	镍-铬充电电池(1.2V)×8
外形尺寸	200(L)×140(W)×80(D)mm
重量	约 1.5Kg
附件	7082(记录仪配线), 7083(电池配线), 7084(接地线、保护线) 8080(充电器), 9112(铝质箱), 镍-铬充电电池(1.2V)×8, 使用说明书